




DOSTUPNO KAO
BS001GZ bez akumulatora i punjača

POSEBNOSTI PROIZVODA

Optimalno izbalansirana težina

Akumulator se nalazi iznad brusne trake na prednjoj strani alata, čime se postiže ravnomeran pritisak brušenja površine koja se obrađuje.


Prednji rukohvat sa mogućnošću promene ugla

Brušenje uz ivicu zida je moguće zahvaljujući postavljanju prednjeg rukohvata uspravno, pod uglom od 0 stepeni, ili nazad, pod uglom od 30 stepeni.


Stacionarno korišćenje (okrenuta nadole)

Gornja površina kućišta je ravna. Zbog toga se alat može koristiti kao stacionarna tračna brusilica u kombinaciji sa opcionim parom stega i vodičom.


LED radno svetlo sa mogućnošću promene ugla

Alat je opremljen sa duplim LED radnim svetlom koje ima funkciju naknadnog osvetljenja za poboljšanu vidljivost. LED radno svetlo se može podesiti pod uglom od 45 stepeni, čime se postiže optimalno osvetljenje u različitim uslovima rada.


BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **87 dB(A)**,

Nivo zvučne snage: **95 dB(A)**, Nivo vibracija: **2,5 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020, PDC1500, PDC1200**. Kompatibilno: **BL4080F, BL4050F**
POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodna za ljude koji se profesionalno bave obradom drveta i izvođenjem radova.
- Automatsko podešavanje položaja trake omogućava da brusna traka tokom rada ostane u odgovarajućem položaju, smanjujući tako potrebu za ručnim podešavanjem.
- Vreća za prašinu je opremljena mehanizmom za blokiranje koji sprečava da vreća za prašinu padne, čak i kada se alat koristi u uspravnom položaju.
- Velika snaga nudi performanse slične ili bolje od modela sa kablovima, čime se omogućava efikasno i snažno brušenje.
- Funkcija otključavanja/zaključavanja omogućava kontinuirani rad (sa dugmetom za otključavanje) i sprečava nenamerno aktiviranje (sa dugmetom za zaključavanje na prekidaču).
- Promenljiva kontrola brzine pomoću regulatora pruža preciznu kontrolu brzine brušenja kako bi se ona prilagodila različitim materijalima i primenama.
- Opcija ravnog brušenja omogućava brušenje s prednje i s desne strane, što olakšava obradu ivica i uglova.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	XGT 40 V max
Veličina brusne trake	76 x 533 mm
Brzina brusne trake	120 - 470 m/min
Promenljiva kontrola brzine pomoću regulatora	✓
Dimenzije (D×Š×V)*1	440 x 148 x 165 mm
Težina*2	4,5 kg

*1 Sa akumulatorom BL4040 | *2 sa akumulatorom BL4020

PRIBOR
Stega, par
192694-6

Karbonska ploča
193197-3

WUT02 – adapter bežične jedinice
199742-2

Vodiča
1915E3-1

Ploča od gumirane plute
193199-9

WUT02 + WUT01 – adapter bežične jedinice
199790-1

Brusno postolje
193070-7

WUT01 – bežična jedinica za automatski start
198900-7

POVEZANI PROIZVODI

LXT 18 V
DBS180
Akumulatorska tračna brusilica

1.200 W
9403
Tračna brusilica

1010 W
9404
Tračna brusilica

MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si