

DOSTUPNO KAO

SKR001Z bez akumulatora i punjača, sa LXT adapterom za akumulator

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Postiže veliku preciznost nivelisanja na različitim mestima primene, od temelja stambenih objekata i betoniranja objekata do velikih gradilišta i izravnavanja terena
- Kompatibilan sa tri tipa akumulatora: XGT, LXT i CXT
- Opseg merenja: Prečnik od 800 m (sa laserskim prijemnikom)
- Radijski daljinski upravljač RC1 sa dometom od 100 m
- Digitalni laserski prijemnik LDX2 sa tačnošću detekcije od $\pm 0,5$ mm, prikazom odstupanja centra u numeričkim vrednostima i funkcijom zaštite od smetnji koje izazivaju drugi izvori svetlosti
- Tri stepena podešavanja brzine rotacije 0/150/300/600 min⁻¹

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	XGT 40 V max / LXT 18 V / CXT 12 V max
Tip lasera	klasa II, 520 nm
Opseg automatske kalibracije	$\pm 5^\circ$
Opseg merenja sa prijemnikom	800 m
Laserski visak	nagore
Režim skeniranja	10 / 20 / 30°
Preciznost – horizontalno	$\pm 0,5$ mm / 10 m
Preciznost – vertikalno	$\pm 0,75$ mm / 10 m
Navoj za stativ	5/8"
IP klasa zaštite (bez akumulatora/sa akumulatorom)	IP67 / IP66
Dimenzije (D×Š×V)	250 x 250 x 309 mm
Težina*	4,9 kg

* Sa akumulatorom BL4040

POSEBNOSTI PROIZVODA



Gumeni rukohvati u četiri smera

Rukohvati apsorbiraju udarce prilikom pada ili prevrtanja stativa, a njihov ergonomski oblik omogućava lako rukovanje čak i sa rukavicama.




Korekcija preciznosti samonivelisanja

Ako preciznost samonivelisanja tokom vremena padne ispod određenog opsega, možete je ručno prilagoditi bez odlaska u ovlašćeni servis.



5/8" otvori za pričvršćivanje

Vertikalne i horizontalne tačke za pričvršćivanje stativa.



Laserski visak

Horizontalno postavljanje uređaja i kombinovanje laserskog zraka i horizontalne linije omogućavaju da se uređaj koristi za različite zadatke, na primer za postavljanje pregradnih zidova, montaža spuštene plafona, ugradnja klima-uređaja i cevovoda itd.

PRIBOR

Adapter za baterije

LE00981913 XGT
LE00981912 LXT
LE00981911 CXT



Zidni nosač

LE00981930



Detektor LDX2 za laser

LE00981928



Nosač prijemnika

LE00835249



Ciljna ploča – zelena

LE00823195



Daljinski upravljač RC1

LE00981929



Stativ 400-1.100 mm

TKOLM2000F



Stativ 680-1.800 mm

TKOLM4001F



Stativ 780-2.900 mm

TKOLM5030F



KOMPATIBILNOST SA XGT

Preporučeno: BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F

KOMPATIBILNOST SA LXT

Preporučeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

KOMPATIBILNOST SA CXT

Preporučeno: BL1016, BL1021B, BL1041B, BL1050B

POVEZANI PROIZVODI



LR20 1,5 V
SKR200Z
Samonivelišujući
rotacioni laser