


**DOSTUPNO KAO**

CE004GZ bez akumulatora i punjača

**POGODNOSTI ZA KORISNIKE**

- Pogodan je za kompanije koje se bave renoviranjem, komunalna preduzeća, za obavljanje radova na putevima, gradilištima kao i za vatrogasne i spasilačke ekipe.
- Odlikuju ga velika brzina i moćno suvo/mokro sečenje u kombinaciji sa malom težinom i kompaktnošću u poređenju sa modelima sa motornim pogonom
- AFT tehnologija automatski isključuje napajanje motora ukoliko detektuje nagli pad brzine rotacije (npr. tokom povratnog udara) i na taj način štiti korisnika
- Opremljen je lampicom indikatora preopterećenja koja upozorava korisnika u cilju sprečavanja prekomernog pražnjenja akumulatora
- Oko motora su postavljene antivibracione gume koje smanjuju vibraciju tokom sečenja

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina bez opterećenja	5000 min <sup>-1</sup>
Sečivo/otvor Ø	305 / 25,4 mm
Debljina sečiva	5,0 mm
Maks. kapacitet sečenja	121 mm
Dimenzije (D×Š×V)	663 x 240 x 406 mm
Težina*	6,7 kg

\* Sa akumulatorom BL4040F

**POSEBNOSTI PROIZVODA**


**Rotacioni štitičnik**  
Položaj štitičnika se može prilagoditi u skladu sa radnim položajem.



**LED lampica**  
Omogućava osvetljenje na tamnim mestima bez snabdevanja električnom energijom. Može se uključiti/isključiti pritiskom na dugme.



**Dugme za zaključavanje**  
Dugme za zaključavanje smanjuje mogućnost slučajnog pokretanja.



**Komplet za snabdevanje vodom**  
Snabdevanjem sečiva vodom smanjeno je stvaranje prašine tokom sečenja. Korišćenjem opcionog kompleta za snabdevanje vodom imate mogućnost da koristite vodu iz posude Makita akumulatorske prskalice.

**PRIBOR**

Set za snabdevanje vodom  
1915Y2-3



Dijamantsko sečivo Nebula  
B-54047



Ultra izdržljiva vakuumski lemljena dijam. rezna ploča za brusilice  
B-55332


**BUKA I VIBRACIJE**

Nivo zvučnog pritiska: **99 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **110 dB(A)**, Nivo vibracija: **3,8 m/s<sup>2</sup>**


**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H**  
Kompatibilno: **BL4040**

**POVEZANI PROIZVODI**


40 V max XGT  
**CE002G**  
Akumulatorski rezač – suvo



40 V max XGT  
**CE001G**  
Akumulatorski rezač – suvo/mokro



40 V max XGT  
**CE003G**  
Akumulatorski rezač – suvo/mokro



18 V LXT  
**DUS158**  
Akumulatorska prskalica



18 V LXT  
**DUS108**  
Akumulatorska prskalica