



DOSTUPNO KAO

DTD201Z bez akumulatora i punjača

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodan za profesionalne montere, stolare i tehničare za obradu metala kojima je potreban kompaktan, izuzetno brz odvijlač za zahtevne zadatke pričvršćivanja u drvetu i metalu
- Poboľjšani čekić i opruga, u kombinaciji sa povećanom brzinom motora, omogućavaju performanse pričvršćivanja koje su superiornije u odnosu na model DTD154
- Mogućnost izbora četiri nivoa snage udara i T-režim za tanke metalne ploče omogućavaju brzo podešavanje u skladu sa primenom
- Postavljanje umetka samo jednim dodirom smanjuje otpor i omogućava lakšu i brzi zamenu umetka
- Struktura koja sprečava klimanje umetka poboljšava stabilnost prilikom pričvršćivanja
- Duplo LED radno svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja radnog područja
- Funkcija promenljive brzine i elektronska kočnica

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	18 V LXT
Brzina bez opterećenja	0 – 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min ⁻¹
Broj udaraca u minuti	0 – 2.000 / 3.600 / 4.200 / 4.400 min ⁻¹
Šestougaoni prihvat	1/4"
Standardni vijak/mašinski vijak	M5-M16 / M4-M8
Visokozatezni vijak/vijak sa krupnim navojem	M5-M14 / 22 - 125 mm
Maks. zatezni moment	210 Nm
Zatezni moment (mali/srednji/veliki)	20 / 150 / 190 Nm
Dimenzije (D×Š×V)*	121 x 81 x 246 mm
Težina*	1,65 kg

*1 Sa akumulatorom BL1860B

POSEBNOSTI PROIZVODA



Raznovrsne mogućnosti podešavanja udara
Mogućnost izbora četiri nivoa snage udara i T-režim za tanke metalne ploče omogućavaju preciznu kontrolu za širok spektar primena.



Poboľjšane performanse pričvršćivanja
Bolja inercija čekića, opterećenja opruge i brzine motora pružaju superiornu snagu pričvršćivanja zahvaljujući čemu se zahtevni zadaci obavljaju brže i efikasnije u poređenju sa prethodnim modelima.



Brza i stabilna promena umetaka
Postavljanje umetka samo jednim dodirom smanjuje otpor i pojednostavljuje zamenu, a struktura koja sprečava klimanje umetaka omogućava stabilnost prilikom pričvršćivanja.



Jaka LED radna svetla
Dva LED svetla sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja radnog područja omogućavaju bolju vidljivost i bezbedan rad u uslovima loše osvetljenosti.

PRIBOR

Vešalica za alat
191K57-9



Kuka
346449-3



Poklopac za akumulator
194649-7



BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **97 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **105 dB(A)**, Nivo vibracija: **9,9 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B** Kompatibilno: **BL1890, BL18120**

POVEZANI PROIZVODI



18 V LXT
DTD173
Akumulatorski udarni odvijlač – 180 Nm



18 V LXT
DTD154
Akumulatorski udarni odvijlač – 175 Nm



40 V max
TD004
Akumulatorski udarni odvijlač – 230 Nm



40 V max
TD002
Akumulatorski udarni odvijlač – 220 Nm



40 V max
TD003
Akumulatorski udarni odvijlač – 210 Nm