



GA4600



GA5100

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodna za završne radove na konstrukcijama kao što su rukohvati, tremovi, kolske kapije...
- Klizni prekidač sa funkcijom zaključavanja za neprekidan rad
- Funkcija sprečavanja ponovnog pokretanja smanjuje mogućnost da dođe do slučajnog pokretanja
- Regulator za podešavanje brzine omogućava izbor brzine u skladu sa primenom

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	GA4600	GA5100
Neprekidna radna snaga	850 W	
Brzina bez opterećenja	2.800–11.000 min ⁻¹	
Prečnik brusnog diska	115 mm	125 mm
Prečnik rupe	22,23 mm	
Montiranje poklopca diska	3 žleba	
Tip pričvršćivanja poklopca diska	Stezaljka	
Dimenzije (D×Š×V)	298 x 130 x 111 mm	298 x 140 x 111 mm
Težina	2,2 kg	2,2 kg

POSEBNOSTI PROIZVODA



Mekani start

Dizajniran da potiskuje reakciju pri pokretanju omogućavajući glatko pokretanje i duži radni vek zupčanika.



Bočni rukohvat

Može se postaviti sa obe strane alata, u skladu sa potrebom korisnika.



Podešavanje brzine pomoću regulatora

1	2.800 min ⁻¹
2	4.000 min ⁻¹
3	6.000 min ⁻¹
4	8.000 min ⁻¹
5	11.000 min ⁻¹



Kontrola konstantne brzine

Automatski primenjuje dodatnu silu na motor da bi se održala brzina pod opterećenjem i kako bi se poboljšala efikasnost i izdržljivost.

PRIBOR

Brusni disk sa
ispupčenom sredinom
D-18459 - 115 mm
D-18465 - 125 mm



Bočni rukohvat
153489-2



Antivibracioni
bočni rukohvat
194514-0



Poklopac brusnog diska
123098-1 - 115 mm
123099-9 - 125 mm



Pričvršćivanje poklopca
reznog diska
199709-0 - 115 mm
199710-5 - 125 mm



Komplet za odvođenje
prašine
196845-3 - 115/125 mm



BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **88 dB(A)**, Nivo zvučne snage:
96 dB(A), Nivo vibracija: **7,8 m/s²**

POVEZANI PROIZVODI



840 W
9557HNRG
Ugaona brusilica



720 W
GA4530R
Ugaona brusilica



840 W
9558HNRG
Ugaona brusilica



720 W
GA5030R
Ugaona brusilica