


**DOSTUPNO KAO**

GP001GZ bez akumulatora i punjača

**POSEBNOSTI PROIZVODA**


**Dobre performanse pri visokom pritisku**  
Isporučuje do 69 MPa sa kontrolom konstantne brzine za ravnomeran protok masti pod velikim opterećenjem, idealno za zahtevne zadatke kao što je zatezanje gusenica i održavanje velikih mašina.



**Precizno podmazivanje u više tačaka**  
Doziranje fiksne količine se automatski zaustavlja nakon unapred podešenog broja ciklusa i omogućava precizno podmazivanje u više tačaka bez provere količine masti.



**Poboljšana zamena kartuše**  
Redizajnirano kućište i širi otvor omogućavaju bržu i jednostavniju zamenu kartuše, a kraća putanja masti smanjuje učestalost vazduha u sistemu.



**Detekcija vazduha u sistemu**  
Upozorava ako se mast ne ispušta i time sprečava rad na suvo i poboljšava pouzdanost tokom zamene kartuše.

**BUKA I VIBRACIJE**

 Nivo zvučnog pritiska: **81 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **89 dB(A)**, Nivo vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**
**KOMPATIBILNOST**

 Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**  
Kompatibilan: **BL4050F, BL4080F**
**POVEZANI PROIZVODI**


18 V LXT  
**DGP180**  
Akumulatorski pištolj za podmazivanje

**POGODNOSTI ZA KORISNIKE**

- Pogodan za: održavanje mašina koje rade u teškim uslovima, servisiranje poljoprivredne opreme, podmazivanje građevinske opreme i profesionalne radionice
- Motor bez četkica čak i pod velikim pritiskom omogućava stabilno pražnjenje pri velikoj brzini
- Mogućnost izbora četiri režima brzine za preciznu kontrolu
- Režim doziranja fiksne količine automatski se zaustavlja nakon unapred podešenog broja ciklusa, dok detekcija vazduha u sistemu sprečava rad na suvo i upozorava korisnika
- Redizajnirano kućište za jednostavniju promenu kartuše i manje prisustvo vazduha u sistemu
- Prekidač za podešavanje brzine i dugme za zaključavanje omogućavaju kontinuirani rad
- Duplo LED radno svetlo i fleksibilno crevo za bolju vidljivost i pristup
- Opremljen je električnom kočnicom, funkcijom sprečavanja ponovnog pokretanja i kontrolom konstantne brzine za bezbedan rad i efikasnost
- Kompatibilan sa uskim i širokim spremnicima; moguće je direktno punjenje masti u rinfuzi

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maksimalni radni pritisak	690 bara
Brzina protoka (1./2./3./4.)	145 / 220 / 290 / 350 ml/min
Količina masti (kartuša/rinfuza)	410 / 455 g
Dužina creva	1,2 m
Dimenzije (D×Š×V)*	395 x 112 x 245 mm
Težina*	5,2 kg

\* Sa akumulatorom BL4020

**PRIBOR**

**Adapter**  
1915L9-8- 1 kom.  
1915M0-3- 3 kom.



**Ugaoni adapter**  
1916U8-9



**Adapter za zatvaranje**  
1915N4-2



**Fleksibilno crevo**  
1916S5-1- 1,2 m  
1916S7-7- 0,6 m



**Produžna cev**  
1911M9-1



**Adapter za kartušu masti od 500 g**  
1915E6-5



**Dodatak za punjenje pištolja za podmazivanje**  
1914G9-7

