

**BL MOTOR AFT AVT AWS XPT**



HR011G



HR012G

## DOSTUPNO KAO

**HR011GZ** bez akumulatora i punjača | **HR011GU201** sa 2x akumulatora BL4040F, brzim punjačem DC40RA i Makpac 4 koferom  
**HR012GZ** bez akumulatora i punjača, sa brzoizmenjivom steznom glavom | **HR012GU201** sa 2x akumulatora BL4040F, brzim punjačem DC40RA, sa brzoizmenjivom steznom glavom, Makpac 4 koferom

## POGODNOSTI ZA KORISNIKE


- Pogodna za zahtevne zadatke bušenja zidova, armiranog betona, drveta i čelika koji se izvršavaju prilikom postavljanja instalacija i obavljanja ostalih strukturnih i teških radova u građevinarstvu.
- Tri režima rada: rotacija, rotacija uz vibraciono bušenje i vibraciono bušenje
- Kompaktan i lagan dizajn sa niskim nivoom vibracija
- Opremljena je duplim LED radnim svetlom sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
- Redizajnirani dodaci za sakupljanje prašine imaju funkciju vođenja svetla koja svetlo alata usmerava ispred dodatka

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	HR011G	HR012G
Napon akumulatora	40 V max XGT	
Prihvatan prilagođen za	SDS-PLUS	
Kapacitet stezne glave	–	1,5-13 mm
Brzina bez opterećenja	0–1.130 min <sup>-1</sup>	
Broj udaraca u minuti	0–5.000 min <sup>-1</sup>	
Energija udarca	3,3 J	
Kapacitet: čelik/drvo/beton	13/ 32 / 28 mm	
Kapacitet: beton (krunasta burgija)	68 mm	
Kapacitet: beton (dijamantska krunasta burgija)	80 mm	
Dimenzije (D×Š×V)*	377 x 104 x 217 mm	405 x 104 x 217 mm
Težina*	3,8 kg* <sup>1</sup>	4,0 kg* <sup>2</sup>

\* sa akumulatorom BL4020

## POSEBNOSTI PROIZVODA



**AFT tehnologija**  
Isključuje motor ako se rotacija bušilice iznenada zaustavi.



**Antivibraciona tehnologija**  
AVT je interni sistem izjednačavanja, koji zajedno sa rukohvatima koji apsorbuju vibracije doprinosi smanjenju vibracija.



**AWS tehnologija**  
Povezuje alat i usisivač putem Bluetooth veze kako bi se tokom rada sa alatom automatski pokrenulo usisavanje.



**Opcioni komplet za odvođenje prašine**  
Sakuplja betonsku prašinu koja nastaje tokom bušenja i koristi HEPA filter za zadržavanje 99,97% čestica iz vazduha.

## PRIBOR

**Kapa za sakupljanje prašine prilikom bušenja**  
1914L7-6- HR011G  
1914L8-4- HR012G

**Kapa za sakupljanje prašine prilikom vibracionog bušenja**  
1914L9-2 - HR011G  
1914M0-7- HR012G

**AWS bežični predajnik**  
198900-7



**Kuka**  
191W90-3



**Komplet za odvođenje prašine DX17**  
SIBDX17



**Komplet za odvođenje prašine DX18**  
SIBDX18



**Kutija za prašinu za DX17/18**  
1916C0-9



**HEPA filter za DX17/18**  
199596-7



**Mast za bušilicu i dleto**  
198993-4



## BUKA I VIBRACIJE

<b>HR011G</b>	Nivo zvučnog pritiska: <b>97 dB(A)</b> , Nivo zvučne snage: <b>105 dB(A)</b> , Nivo vibracija: <b>10,5 m/s<sup>2</sup></b>
<b>HR012G</b>	Nivo zvučnog pritiska: <b>96 dB(A)</b> , Nivo zvučne snage: <b>104 dB(A)</b> , Nivo vibracija: <b>10,2 m/s<sup>2</sup></b>



## KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040, BL4040F**  
 Kompatibilno: **BL4050F, BL4080F, BL4080H**

## POVEZANI PROIZVODI



40 V max XGT  
**HR008G**  
Akumulatorska bušilica-čekić



40 V max XGT  
**HR009G**  
Akumulatorska bušilica-čekić



40 V max XGT  
**HR007G**  
Akumulatorska bušilica-čekić



40 V max XGT  
**HR002G**  
Akumulatorska bušilica-čekić



40 V max XGT  
**HR003G**  
Akumulatorska bušilica-čekić