


DOSTUPNO KAO


JR003GZ bez akumulatora i punjača

POSEBNOSTI PROIZVODA


Stega za lanac sa oprugom za sigurno držanje
Lančana stega sa zadržavanjem pomoću opruge omogućava brzo i stabilno stezanje cevi prečnika do 220 mm, sprečava padanje lanca i omogućava precizno i bezbedno sečenje.



Može se koristiti bez lančane stega
Alat se može lako pretvoriti u standardnu sabljastu testeru pričvršćivanjem isporučene prednjeg rukohvata i adaptera za tanke listove.



Lako održavanje stezaljke lista
Stezaljka lista, koja zahteva čestu zamenu u teškim uslovima rada, može se brzo zameniti otpuštanjem šestougaoih zavrtnja bez uklanjanja papučice.

Podesiva brzina hoda u zavisnosti od materijala		
Materijal	Regulator	min ⁻¹
Cevi od livenog gvožđa i gvožđa	5	0 – 2.200
	4	0 – 1.850
Cevi od gvožđa	3	0 – 1.500
	2	0 – 1.150
Cevi od nerđajućeg čelika	1	0 – 800

BUKA I VIBRACIJE

 Nivo zvučnog pritiska: **82 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **90 dB(A)**, Nivo vibracija: **15,3 m/s²**
KOMPATIBILNOST

 Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F** Kompatibilno: **BL4080F, BL4080H**
POVEZANI PROIZVODI

 40 V max XGT
JR002G
Akumulatorska
sabljasta testera

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodna za: profesionalne vodoinstalatore, instalatere cevi i tehničare za industrijsko održavanje
- Mehanizam za stezanje lanca omogućava bezbedno i stabilno rezanje cevi velikog prečnika do 220 mm
- Zadržavanje lanca pomoću opruge pojednostavljuje polaganje cevi i sprečava padanje lanca tokom pritezanja
- Jednostavna zamena stezaljke sečiva otpuštanjem šestougaoih zavrtnja bez uklanjanja papučice
- Može se pretvoriti u standardnu sabljastu testeru ugradnjom prednjeg rukohvata i adaptera za tanke listove
- Za veću bezbednost opremljena je funkcijom mekog starta, električnom kočnicom i funkcijom sprečavanja ponovnog pokretanja

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Izlazna snaga*1	1.600 W
Brzina bez opterećenja	0 - 2.200 min ⁻¹
Dužina hoda	26 mm
Kapacitet sečenja: cev od nerđajućeg čelika	ø 220 mm
Kapacitet sečenja: cev od livenog gvožđa	ø 220 / 169*2 mm
Kapacitet sečenja: drvo (bez lančane stega)	ø 255 mm
Kapacitet sečenja: cev (bez lančane stega)	ø 130 mm
Dimenzije (D×Š×V)*3	583 x 103 x 152 mm
Težina*4	4,5 kg

*1 Sa akumulatorom BL4080H | *2 cev sa cementnom oblogom | *3 sa akumulatorom BL4040 | *4 sa akumulatorom BL4025

PRIBOR
Stega 50
1916F0-0

Stega 100
1916F1-8

Stega 150
1916F2-6

Adapter za tanke listove
1916C6-7

Ravan list za testeru
E-26191 – 145 mm
E-26200 – 200 mm
E-26216 – 260 mm

Zakrivljeni list za testeru
E-26222 – 145 mm
E-26244 – 260 mm
E-26571 – 300 mm
E-26587 – 350 mm
